

PONCAGE BETON COLORATION

<p>PONCAGE AVEC LE FER</p>	<p>BETON STANDART CS0-CS1-CS2</p> <p>BETON FRIABLE CF0- CF1-CF2</p> <p>BETON DUR CD0-CD1-CD2</p>	<p>Commencer le ponçage en vérifiant la dureté du béton pour le choix des fers.</p> <p>Passer ensuite le CS0 ou CS1 suivant l'état du sol à sec ou mouillé.</p> <p>Enlever la boue et passer ensuite le CS2.</p>
<p>PONCAGE AVEC LES RESINES</p>	<p>CK3</p> <p>CK4</p> <p>CK5</p>	<p>Continuer avec le CK3 sur sol mouillé pour enlever les rayures du CS2.</p> <p>Passer ensuite le CK4 et le CK5 à sec.</p> <p>Nettoyer le sol.</p>
<p>COLORER LE BETON</p>	<p>COLOR BETON</p> <p>40 TEINTES EN POUDRE</p>	<p>Si vous souhaitez colorer le béton, il faut appliquer le Béton Color.</p> <p>Le diluer avec 4 litres d'acétone.</p> <p>Le produit dilué couvre environ 50 m² au vaporisateur.</p>
<p>DURCIR LE BETON</p>	<p>GIORDAMINERAL</p> <p>CK6</p>	<p>Passer ensuite le CK6 à sec et appliquer le Giordaminal.</p> <p>Utiliser une monobrosse pour le durcir et une brosse Nylon pour l'étendre.</p>
<p>BETON POLY MECANIQUE</p>	<p>CK7</p> <p>CK8</p> <p>CK9</p>	<p>Continuer le ponçage à sec avec le CK7 et le CK8</p> <p>Et enfin le CK9 pour améliorer le brillant mécanique.</p> <p>Nettoyer avec le Giordasol.</p>
<p>TRAITEMENT DE PROTECTION</p>	<p>GIORDEX BETON</p>	<p>Appliquer le Giordex béton avec un mouilleur.</p> <p>Il améliore la brillance et protège le béton.</p>
<p>POLISSAGE</p>	<p>PAD BLANC</p>	<p>Effectuer ensuite un polissage avec un pad blanc quand le sol est sec.</p>