



GIORDEX BÉTON

PROTECTEUR POUR SURFACES EN CIMENT POLI

DESCRIPTION

Le **GIORDEX BÉTON** est un protecteur pour surfaces en ciment poli. Il protège les surfaces des substances tachantes et de la saleté. De plus, il facilite le nettoyage.

PERFORMANCES

Les points forts du **GIORDEX BÉTON** sont :

- Protecteur
- Hydrofuge
- Augmente le poli
- Facilite le nettoyage
- Sans solvant

MODE D'EMPLOI

AGITER VIGOUREUSEMENT AVANT L'EMPLOI. PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.

1. Appliquer le **GIORDEX BÉTON** sur une surface propre et sèche.
2. Verser le produit directement sur la surface et étaler à l'aide d'un chiffon en microfibre avec des mouvements circulaires.
3. Selon le besoin, appliquer 1 ou 2 couches, espacées de 2-3 heures l'une de l'autre.
4. Après le séchage, la surface sera protégée et il n'y aura pas de variations de couleur ou de résidus.

Avant d'effectuer des tests de résistance aux taches, attendre minimum 48-72 heures que le produit soit complètement sec dans la porosité de la surface.

Pour l'entretien ordinaire de la surface traitée, on recommande l'utilisation régulière du **GIORDASOL PIERRE**.

PRÉCAUTIONS

Avant d'effectuer des tests de résistance aux taches, attendre minimum 48-72 heures que le produit soit complètement sec dans la porosité de la surface.

NOTES

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Cependant, ne connaissant ni les matériaux traités ni leurs conditions, leurs caractéristiques spécifiques, les procédés et finitions qu'ils ont subis, les machines, les conditions environnementales, les conditions du site et autres matériaux ou produits utilisés, ainsi que la manière dont le produit sera utilisé par l'opérateur, aucune responsabilité n'est prise quant à l'adéquation du produit pour chaque application spécifique et particulière.

Par conséquent, avant d'utiliser le produit, effectuez un test sur une petite partie de la surface placée dans une zone invisible, puis, vous pourrez procéder sur une plus grande surface. Notre responsabilité est limitée au coût du produit acheté et, par conséquent, nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une utilisation incorrecte



ou différente du produit, par le non-respect de ces avertissements ou par d'autres facteurs ne dépendant pas du produit lui-même.

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger :

- H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
- H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH071 : Corrosif pour les voies respiratoires.

Conseils de prudence :

- P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ...
- P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
- P362+P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Contient :

Reaction mass of : 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] ; and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

Content of VOC ready to use condition : 0,00 %

UFI : 3RH0-N085-D00U-N5J8

RENDEMENTS

1L pour environ 12-15m², selon la finition et l'absorption de la surface.

DONNÉES TECHNIQUES

- **État physique** : liquide opalescent
- **Couleur** : opalescent
- **Odeur** : légèrement âcre
- **pH** : 6-7
- **Point d'ébullition** : 100°C
- **Point d'éclair** : ininflammable
- **Solubilité dans l'eau** : complète

STOCKAGE

Conserver le produit dans le flacon d'origine bouché. Conserver à l'intérieur, dans une pièce ventilée, sèche et loin de sources de chaleur ou de températures basses. Après l'utilisation, conserver l'emballage bien fermé. En ce cas, le produit a une durée de vie d'environ 36 mois.

Dernière mise à jour le : 21/03/2024
GROUPE GIORDA – EXTER DIFFUSION
282 Rue des Cistes – ZI des 3 Moulins – 06600 ANTIBES
Tél. : 04 92 38 95 67
contact@produits-giorda.com